

Schicht -2: grauer Mittel- bis Feinsand mit einzelnen kleinen Geröllen bis 0,5 cm Ø; setzt sich in Richtung Osten fort (N 10 – N 14); darunter folgt ein laminiertes, beige-grauer feinsandiger, siltiger Ton. Nördlich der Mauer ist die Schicht tonig-siltig.

Schicht -1: grauer Feinsand mit Geröllen (bis 50 cm Ø) und eckigen Steinen, Pflanzenresten und Mörtelbruchstücken; unregelmässige Oberkante; Schicht steigt gegen N 10 – N 14 etwas an und dünnt danach extrem aus; in N 4 – N 7 ca. 30–40 cm aufgeschlossen.

Profile 49-3, 49-4, 59-3

von oben nach unten folgen:

Schicht 3: grauer Feinsand mit Holzresten.

Schicht 2: dunkelbrauner stark organischer toniger Silt; Oberkante erodiert; in Profil 49-3 und 49-4 verliert sich die Schicht Richtung Osten; allmählicher Übergang in Schicht 1.

Schicht 1: grauer Feinsand mit Pflanzenresten und Molluskenfragmenten zwischen dem Mauerversturz.

Schicht -1: Fluss-Schotter (bis 10 cm Ø) und vereinzelt Schutt aus Mauer mit Mittelsand; Mauerschutt verliert sich im Osten. Im oberen Schichtteil finden sich Holzstücke.

Profil 63-2

von oben nach unten folgen:

Schicht 5: Auffüllung aus grauem Grobsand.

Schicht 4: Schutt aus eckigen Steinen und Mörtel in Grobsand.

Schicht 1/3: von oben nach unten folgen: grauer, toniger Silt mit Holzkohle, Pflanzenresten und kleinen Steinchen (bis 2 cm Ø); grauer Mittel- bis Feinsand mit Pflanzenresten und Molluskenfragmenten; grauer toniger Silt mit Pflanzenresten und Steinchen (bis 0,5 cm Ø).

Schicht -1: grauer schwach siltiger Feinsand.